



Puzzi 8/1 C

Met de Puzzi 8/1 C vervolledigen we ons huidige gamma van professionele sproei-extractie-reinigers met een krachtig instapmodel. Dit sproei-extractieapparaat kan worden gebruikt voor de efficiënte reiniging van stoffen bekleding of de plaatselijke reiniging van tapijtvloeren. Dankzij zijn heel lage restvochtigheid kunnen gereinigde tapijten en stoffen bekleding snel opnieuw worden gebruikt.



1

1 Lichtgewicht

- Door zijn gewicht van 9,8 kg is de Puzzi 8/1 C gemakkelijk te dragen en is hij 35 procent lichter dan de concurrent. Dankzij de snelle droging is hij ideaal voor de tussentijdse reiniging.
- Gemakkelijk te vervoeren, ook over hindernissen en trappen.



2

2 Compacte constructie

- De Puzzi 8/1 C is vooral bijzonder geschikt voor het reinigen van stofbekledingen en interieurs van voertuigen.
- Compacte, ruimtebesparende constructie.



3

3 Comfortabele hanteerbaarheid en goede toegankelijkheid

- Het vuilwaterreservoir kan gemakkelijk worden uitgenomen; gemakkelijke afvoer van vuilwater en vulling van het schoonwaterreservoir.



4

4 Gebruiksvriendelijke bediening

- Door grote voetschakelaars voor een ergonomische bediening kan de gebruiker zich beter op de reinigingstaak concentreren.



Puzzi 8/1 C

- Opklapbare haak voor netsnoer
- Grote voetschakelaar
- Opbergvak voor handsproeier

Technische gegevens

Bestelnr.	1.100-225.0	
EAN Code	4039784962200	
Luchtverplaatsing	l/s	61
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Sproeihoeveelheid	l/min	1
Sproeidruk / dynamische druk	bar	1
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	8 / 7
Vermogen turbine	W	1200
Vermogen pomp	W	40
Gewicht	kg	9,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	530 × 330 × 440
Spanning	V	220-240
Frequentie	Hz	50-60

Uitrusting

Sproeislang met geïntegreerde water- toevoer	m	2,5
Geïntegreerde opbergruimte voor toebehoren voor handzuigmond		■
Stroomkabel	m	7,5
Bekledingszuigmond		■
Handsproeier		■
Kabelhaak		■
■ Bij de levering inbegrepen		

PUZZI 8/1 C 1.100-225.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Handsproeiers									
Handsproeier	1	4.130-116.0	1 stuk(s)	DN 32	110 mm			Kunststof, DN 32, met transparant venster. Voor de reiniging van stofbekledingen of kleine oppervlakken waar men met de vloerzuigmond niet bij kan.	■
Bekledingszuigmond	2	4.130-001.0	1 stuk(s)	DN 32	110 mm			Bekledingszuigmond 110 mm.	■
Handsproeier	3	4.130-083.0	1 stuk(s)	DN 32	127 mm			Aluminium spuitgietwerk, DN 32. Voor het reinigen van verticale lamellen met kunststof koppeling.	□
Vensterreinigingsset	4	2.638-778.0	1 stuk(s)	DN 32				Met 2 m slanglengte, aan te sluiten op de spuitzuigslang van Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 en Puzzi 200.	□
Trappensproeier	5	4.130-128.0	1 stuk(s)	DN 32	230 mm			Deelbaar, volledige kunststof koppeling, ingekorte aluminiumbuis.	□
Sproei-/zuigslangen									
Sproei-/zuigslang 2,5 m	6	6.394-826.0	1 stuk(s)	DN 32		2,5 m		Standardsproei-/zuigslang.	■
Sproeizuigslang	7	6.391-411.0	1 stuk(s)	DN 32	4 m			Spuitzuigslang compleet met robuuste kunststof snelkoppeling, 4 m.	□
Sproei-/zuigslang 4,0 m	8	6.394-375.0	1 stuk(s)	DN 32		4 m		Optionele sproei-/zuigslang 4 m.	□
Overig									
Handgreep	9	4.130-000.0	1 stuk(s)	DN 32				Modulair te gebruiken voor een vloer-, bekledings- en plintenzuigmond. Met doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Aansluitingen voor sproei- en zuigslang.	■
Dosering antischuimmiddel	10	4.006-907.0	1 stuk(s)	DN 32				Reservoir voor oplossing van het antischuimmiddel.	□
Verlengbuis	11	4.025-004.0	1 stuk(s)	DN 32	780 mm			Verlengbuis los.	□
Plintenzuigmond	12	4.130-010.0	1 stuk(s)	DN 32				Plintenzuigmond voor sproei-extractieapparaten.	□
D-handgreep	13	4.321-001.0	1 stuk(s)					D-handgreep los voor verlengbuis 4.025-004.0.	□
Vloerzuigmond									
TOOL KOMPLEET	14	4.130-127.0	1 stuk(s)	DN 32	230 mm			Deelbaar, volledige kunststof koppeling met aluminiumbuis.	□
Nozzle metal with packing	15	4.130-394.0	1 stuk(s)	DN 32	230 mm			Deelbaar, kunststof snelkoppeling, aluminiumbuis, metalen zuigmond.	□
Flexibele vloerzuigmond 240 mm compleet	16	4.130-007.0	1 stuk(s)	DN 32	240 mm			Set bestaande uit vloerzuigmond (240 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	□
Flexibele vloerzuigmond 240 mm los	17	4.130-008.0	1 stuk(s)	DN 32	240 mm			Vloerzuigmond (240 mm) los. Doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk. In set 4.130-007.0 inbegrepen.	□
Vloersproeiers									
Vloersproeier voor steentapijt en harde vloeren	18	4.130-117.0	1 stuk(s)	DN 32	330 mm			Deelbaar, met kunststof snelkoppeling, zuigmond voor natte vloeren (metaal) met sproeierinzet.	□
Vloeradapters									
Adapter voor harde vloeren 240 mm	19	4.762-014.0	1 stuk(s)		240 mm			Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren