



## T 15/1 eco!efficiency

Met de stofzuiger T 15/1 moderniseren we ons bestaande gamma van professionele stofzuigers en heroveren we onze plaats in dit belangrijke marktsegment met een topmodel.



### 1 Zo wordt energie besparen leuk!

- Met slechts 750 Watt reinigen de eco!efficiency stofzuigers bijna even grondig als de basisversies. Dit maakt het mogelijk energiezuinig te werken met een uitstekende reinigingscapaciteit.

### 2 Laag geluidsniveau

- Door de lage geluidsterkte zijn de stofzuigers van de eco!efficiency-serie bijzonder geschikt voor gebruik ingeluidsgevoelige omgevingen.

### 3 Servicevriendelijk

- De kabel kan na het losdraaien van 2 schroeven snel en zonder specifieke kennis worden vervangen. Dit bespaart tijd en servicekosten.



## T 15/1 ecoefficiency

- Lager stroomverbruik
- Insteekbare stroomkabel
- Bijzonder stil

### Technische gegevens

|                                    |                   |                 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Bestelnr.</b>                   | 1.355-246.0       |                 |
| <b>EAN Code</b>                    | 4039784831667     |                 |
| <b>Luchtverplaatsing</b>           | <b>l/s</b>        | 46              |
| <b>Vacuüm</b>                      | <b>mbar / kPa</b> | 185 / 18,5      |
| <b>Tankinhoud</b>                  | <b>l</b>          | 15              |
| <b>Max. vermogen</b>               | <b>W</b>          | 500             |
| <b>Standaard nominale diameter</b> |                   | 35              |
| <b>Kabellengte</b>                 | <b>m</b>          | 15              |
| <b>Geluidsniveau</b>               | <b>dB/A</b>       | 60              |
| <b>Geluidsvermogensniveau</b>      | <b>dB/A</b>       | 74              |
| <b>Gewicht</b>                     | <b>kg</b>         | 7,1             |
| <b>Afmetingen (l x b x h)</b>      | <b>mm</b>         | 434 × 316 × 400 |

### Uitrusting

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Zuigslang</b>                   | <b>m</b>  | 2,5       |
| <b>Telescopische zuigbuis</b>      |           | Standaard |
| <b>Filterzak</b>                   |           | Vlies     |
| <b>Verwisselbare vloerzuigmond</b> | <b>mm</b> | 285       |
| <b>Materiaal reservoir</b>         |           | Kunststof |
| <b>Vloerzuigmond</b>               |           | ■         |
| <b>Plintenzuigmond</b>             |           | ■         |
| <b>Radiatorborstel</b>             |           | ■         |
| <b>Bekledingszuigmond</b>          |           | ■         |
| <b>Insteekbare stroomkabel</b>     |           | ■         |
| <b>Permanente filterkorf vlies</b> |           | ■         |

■ Bij de levering inbegrepen

# T 15/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-246.0

**KÄRCHER**



|   |    | Bestelnr.   | Aantal      | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving  |   |
|---|----|-------------|-------------|-------------------|--------|---------|-------|---|---|
| <b>Afvoeluchtfilter</b>                             |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Filter voor motorbescherming                        | 1  | 6.414-611.0 | 5 stuk(s)   |                   |        |         |       | Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.   | ■ |
| Filterschuim  | 2  | 6.414-765.0 | 3 stuk(s)   |                   |        |         |       | Standaardfilter voor uitblaaslucht.   | ■ |
| <b>Hoofdfilterkorven</b>                            |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Permanent-hoofdfilterkorf                           | 3  | 4.731-011.0 | 1 stuk(s)   |                   |        |         |       | Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.   | ■ |
| <b>Vliesfilterzakken (3-laags)</b>                  |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Vliesfilterzakken                                   | 4  | 6.907-017.0 | 10 stuk(s)  |                   |        |         |       | Extreem scheurbestendige 3-laags filterzakken, stofklasse M. De capaciteit van vliesfilterzakken is 2 tot 3 maal groter dan die van conventionele papieren filterzakken. Standaard voor T 15/1 en T 17/1. | ■ |
| Vliesfiltertüten, Großverbraucherreinheit           | 5  | 6.907-018.0 | 200 stuk(s) |                   |        |         |       | Scheurbestendig, 3-laags, stofklasse M, grootverpakking.  | □ |
| <b>Bocht, kunststof</b>                             |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Krümmerv. Adv., antistatisch, mit Falschlufschieber | 6  | 2.889-148.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             |        |         |       |   | ■ |
| <b>Plintenzuigmond</b>                              |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Fugendüse   | 7  | 2.889-130.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             | 210 mm |         |       |   | ■ |
|   | 8  | 6.903-403.0 | 1 stuk(s)   | DN 32             | 210 mm |         |       | Kunststof, DN 32 voor industriële stofzuigers   | □ |
| <b>Combi-zuigmonden, droog</b>                      |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Combi-zuigmond                                      | 9  | 2.889-179.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             |        | 295 mm  |       |   | ■ |
| Combi-zuigmond voor parket                          | 10 | 2.889-196.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             |        | 360 mm  |       |   | □ |
|   | 11 | 2.889-197.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             |        | 300 mm  |       |   | □ |
| Parquet nozzle packaged D360 DN32                   | 12 | 6.905-078.0 | 1 stuk(s)   | DN 32             |        | 360 mm  |       |   | □ |
| <b>Zuigbuizen, metaal</b>                           |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Teleskopsaugrohr                                    | 13 | 2.862-008.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             | 1 m    |         |       |   | ■ |
| Saugrohr  | 14 | 6.906-618.0 | 1 stuk(s)   | DN 32             | 0,5 m  |         |       | Metaal  | □ |
| <b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>           |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Saugschlauch  | 15 | 2.889-133.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             | 2,5 m  |         |       |   | ■ |
| <b>HEPA, stofklasse-H-filters</b>                   |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Flachfilter HEPA                                    | 16 | 6.414-801.0 | 1 stuk(s)   |                   |        |         |       | HEPA filterpatroon, papier / kunststof  | □ |
|   | 17 | 6.414-080.0 | 1 stuk(s)   |                   |        |         |       |   | □ |
| <b>Papieren filterzakken (2-laags)</b>              |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Papieren filterzakken, grootverbruikersverpakking   | 18 | 6.907-016.0 | 200 stuk(s) |                   |        |         |       | Grootverpakking van 200 st., BIA-C, goedgekeurd voor stofklasse M   | □ |
| Papieren filterzakken                               | 19 | 6.907-019.0 | 10 stuk(s)  |                   |        |         |       | 10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M), geschikt voor industriële stofzuigers voor droge bestanddelen (bv. T 15/1 en T 17/1).  | □ |
| <b>Stoffilterzak</b>                                |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Stoffilterbeutel                                    | 20 | 6.904-316.0 | 1 stuk(s)   |                   |        |         |       | Katoen, wasbaar (40°C)  | □ |
| <b>Elektroborstel</b>                               |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Bürstenkopf ESB 34                                  | 21 | 2.642-442.0 | 1 stuk(s)   | DN 32             |        | 340 mm  |       | ESB 34 met zuigslang met geïntegreerd elektriciteits snoer en telescoopzuigbuis.  | □ |
| Elektroborstel ESB 28                               | 22 | 2.641-815.0 | 1 stuk(s)   | DN 32             |        | 280 mm  |       | Elektrische borstel met zuigslang, stroomkabel en telescoopzuigbuis. Voor verbeterde vuilopname vanaf textiel. Ook geschikt voor flexibele en harde oppervlakken. Voor T 201 en T 12/1.                   | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# T 15/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-246.0

**KÄRCHER**



|   |    | Bestelnr.   | Aantal    | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving   |                          |
|---|----|-------------|-----------|-------------------|--------|---------|-------|--|--------------------------|
| <b>Turbozuigmonden</b>                      |    |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Turbo Polsterdüse                           | 23 | 2.860-113.0 | 1 stuk(s) | DN 32             |        | 160 mm  |       | Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32 | <input type="checkbox"/> |
| Turbo Bodendüse                             | 24 | 2.860-114.0 | 1 stuk(s) | DN 32             |        | 270 mm  |       | Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verlengstukken (buis -&gt; zuigmond)</b> |    |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Uitbreidingsstuk                            | 25 | 6.902-083.0 | 1 stuk(s) | DN 32             |        |         |       | Van DN 32 naar 35, kunststof                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reductiestuk (buis -&gt; zuigmond)</b>   |    |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Reductiestuk van DN 35 op DN 32             | 26 | 6.902-072.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Van DN 35 naar 32, metaal                            | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren